

Sistema Contra Incendio

Descripción:

Hidrantes de barril seco, hidrantes de barril seco con salida para monitores, hidrantes de barril húmedo, válvulas de seccionamiento tipo compuerta, válvulas check y postes indicadores

Productos:

Hidrantes de barril seco de 250 psi – De 2 vías (manguera) y 3 vías (2 manguera y 1 bomba).

Hidrantes de barril seco con salida para monitores de 250 psi – De 3 vías y salida para monitor (2 manguera, 1 bomba y salida para monitor bridada de 4" de diámetro).

Hidrantes de barril húmedo de 200 psi – De 2 vías (1 manguera y 1 bomba) y 3 vías (2 manguera y 1 bomba).

Válvulas de compuerta OS&Y (vástago ascendente) de 250 psi – De 2 ½" a 8" de diámetro.

Válvulas de compuerta de vástago resiliente de 250 psi – De 4" a 24" de diámetro.

Poste indicador – Para manipulación de válvulas en lugares inaccesibles, además de indicar si una válvula está abierta o cerrada.

Nota importante - Todos estos productos están listados bajo la UL y aprobados por FM



Sistema completo de un hidrante de barril seco marca Mueller



Hidrante de barril húmedo marca James Jones



Válvula de compuerta OS&Y (vástago ascendente) marca Mueller



Válvula de compuerta de vástago resiliente marca Mueller



Hidrante de barril seco con salida para monitor marca Mueller



Poste indicador marca Mueller



Válvulas y postes indicadores marca Mueller



Poste indicador marca Mueller